

1 Pulg-Plus

MODELOS PLASTICOS:

- PB-10 (Polipropileno/Geolast) 20 lbs. (9,1 kg.)
- PE-10 (Polipropileno/Santopreno/EPDM) 20 lbs. (9,1 kg.)
- PT-10 (Polipropileno/PTFE) 20 lbs. (9,1 kg.)
- PV-10 (Polipropileno/Vitón) 20 lbs. (9,1 kg.)
- KE-10 (PVDF/Santopreno/EPDM) 30 lbs. (13,7 kg.)
- KT-10 (PVDF/PTFE) 30 lbs. (13,7 kg.)
- KV-10 (PVDF/ Vitón) 30 lbs. (13,7 kg.)

MODELOS METALICOS:

- AB-10 (Aluminio/Geolast) 23 lbs. (10,5 kg.)
- AE-10 (Aluminio/Santopreno/EPDM) 23 lbs. (10,5 kg.)
- AT-10 (Aluminio/PTFE) 23 lbs. (10,5 kg.)
- AV-10 (Aluminio/Vitón) 23 lbs. (10,5 kg.)
- SB-10 (316 SS/Geolast) 45 lbs. (20,4 kg.)
- SE-10 (316 SS/Santopreno/EPDM) 45 lbs. (20,4 kg.)
- SP-10 (316 SS/PTFE) 45 lbs. (20,4 kg.)
- SV-10 (316 SS/Vitón) 45 lbs. (20,4 kg.)

Todos los sujetadores son de acero inoxidable 18-8 (comparable al 302-304).

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Capacidad:

Caudal ajustable: 0 a 41 GPM (155,8 litros/min.)

Temperatura Máxima:

Modelo KT-10: 200°F (93°C)

Otros Modelos Plásticos: 150°F (66°C)

Modelos Metálicos: 200°F (93°C)

Máxima Presión de Aire:

Para todos los Modelos: 120 PSI (8,2 bar)

Mínima Presión de Aire:

Para todos los Modelos: 20 PSI (1,3 bar)

Succión:

Modelos con checks bolas PTFE. 10 ft. (3 metros)

Otros Modelos con checks bolas PTFE. 15 ft. (4,5 metros)



Proveeduría y Servicios Industriales S.A.

Modelos Plásticos con checks Max-Pass: . . 18 ft (5.5 metros)

Máximo Tamaño de Sólidos: 1/4 (6.4 mm)

Checks Max-Pass (Bombas de plástico): 3/4 (19 mm)

Checks Max-Pass (Bombas metálicas): 1/2 (12.7 mm)

Suministro de Aire:

Entrada: 1/4 NPT/BSP Hembra

Salida: 3/8 NPT/BSP Hembra

•Se provee Muffler o Silenciador

Succión/Descarga Fluido:

Bombas de Plásticos: 1 Brida ANSI / DIN Compatible

Bombas Metálica: 1 NPT

NOTA:

• Sólo para bombas de plástico: Los modelos tienen un puerto lateral con brida. Opcional, puertos en el centro de la bomba con rosca, se debe especificar con el pedido.

Distribuidor Autorizado de las bombas neumáticas de doble diafragma ALL FLO para todo el territorio Ecuatoriano es PROINSERVI S.A. - Guayaquil.