

## 3 Pulg-Plus

### MODELOS METALICOS:

- \* AL-30 (Aluminio/Uretano/Geolast) 130 lbs. (59 kg.)
- \* AL-30E (Aluminio/Santopreno/EPDM) 130 lbs. (59 kg.)
- \* AL-30T (Aluminio/PTFE) 130 lbs. (59 kg.)
- \* AL-30V (Aluminio/Vitón) 130 lbs. (59 kg.)

### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Capacidad:

Caudal ajustable: 0 a 255 GPM (965 litros/min.)

Temperatura Máxima:

Todos los Modelos: 200°F (93°C)

Máxima Presión de Aire:

Para todos los Modelos: 120 PSI (8,2 bar)

Mínima Presión de Aire:

Para todos los Modelos: 20 PSI (1,3 bar)

Succión:

Modelos con checks bolas PTFE: 10 ft. (3 metros)

Otros Modelos: 15 ft. (4.5 metros)

Máximo Tamaño de Sólidos: 7/16 (11.1 mm)

Suministro de Aire:

Entrada: 3/4 NPT/BSP Hembra

Salida: 3/4 NPT/BSP Hembra

•Se provee Muffler o Silenciador

Succión/Descarga Fluido: 3 NPT Hembra

Bombas con roscas BSP opcional

Distribuidor Autorizado de las bombas neumáticas de doble diafragma ALL FLO para todo el territorio Ecuatoriano es PROINSERVI S.A. - Guayaquil.