

3/8 Pulg

MODELOS PLASTICOS:

- PB-038 (Polipropileno/Geolast/Nitrilo) 3.8 lbs.(1,7 kg.)
- PE-038 (Polipropileno/Santopreno/EPDM) 3.8 lbs.(1,7 kg.)
- PT-038 (Polipropileno/PTFE) 3.8 lbs.(1,7 kg.)
- PV-038 (Polipropileno/PTFE/Vitón) 3.8 lbs.(1,7 kg.)
- KE-038 (PVDF/Santopreno/EPDM) 5 lbs.(2,3 kg.)
- KT-038 (PVDF/PTFE) 5 lbs.(2,3 kg.)
- KV-038 (PVDF/PTFE/ Vitón) 5 lbs.(2,3 kg.)
- CT-038 (Conductive Nylon/PTFE) 5 lbs.(2,3 kg.)
- CB-038 (Conductive Nylon/Geolast/Nitrilo) 5 lbs.(2,3 kg.)
- CV-038 (Conductive Nylon/PTFE/ Vitón) 5 lbs.(2,3 kg.)

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Capacidad:

Caudal ajustable: 0 a 9 GPM (34,0 litros/min.)

Temperatura Máxima:

Modelo KT-038: 200°F (93°C)

Otros Modelos: 150°F (66°C)

Máxima Presión de Aire:

Para todos los Modelos: 120 PSI (8,2 bar)

Mínima Presión de Aire:

Para todos los Modelos: 20 PSI (1,3 bar)

Succión:

Modelos con checks bolas PTFE: 10 ft (3 metros)

Modelos con checks Max-Pass: 17 ft (5,2 metros)

Máximo Tamaño de Sólidos (checks Max-Pass): 1/4 (6,4 mm)

Modelos PT, KT, CT: 1/16 (1,6 mm)

Suministro de Aire:

Entrada. 1/4 NPT/BSP Hembra



Proveeduría y Servicios Industriales S.A.

Salida. 3/8 NPT/BSP Hembra

•Se provee Muffler o Silenciador

Succión/Descarga Fluido: 3/8 NPT/BSP Hembra

NOTA:

1. Manifold dual es una opción.

Esta opción permite que la bomba pueda ser utilizada como dos bombas en una, aislando diferentes fluidos cuando sea necesario.

Véanse las notas adicionales página 10 del Brochure General.

Distribuidor Autorizado de las bombas neumáticas de doble diafragma ALL FLO para todo el territorio Ecuatoriano es PROINSERVI S.A. - Guayaquil.